## DIGITALVIEW

## ÉCRAN SPÉCIALISÉ POUR PROJECTION AVANT

La surface **DIGITALVIEW**, avec son gain faible, absorbe la lumière et diminue l'effet de la lumière ambiante, offrant ainsi une expérience de visionnage optimale quel que soit l'angle. Elle accroît considérablement les niveaux de noir, permettant ainsi un contraste très élevé. Cette technologie est idéale pour les endroits très éclairés ou lorsqu'un projecteur avec une intensité de lumière élevée est utilisé.

*Utilisations:* Théâtre, studios, musées, parc d'attractions, salles de spectacles, lieux de culte et d'enseignement.

| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES |   |
|---------------------------|---|
| Gain                      | 0.5 (+/- 5% sur l'axe)  |
| Perforation               | Non-perforé, standard (4.5%)<br>et micro (8.5%)   |
| Surface                   | PVC gris mat  |
| Largeur du matériau       | 94.5" – 2.4 m   |
| Épaisseur                 | Environ 15.5 mil – 0.39 mm  |
| Poids                     | Environ 0.1 lb/pi² – 488 g/m²   |
| Certification             | B1, M2<br>Veuillez nous contacter pour toute<br>demande de certification additionnelle.                         |
| Bordure                   | Œillets en PVC aux 9 pouces, centre à centre. Pochette, velcro, boutons pression et autres options disponibles. |
| Emballage                 | Plié dans une boîte de carton.  |



