MOTEURS DE MASQUAGE

SÉRIE AC

Le moteur de masquage de la **SÉRIE AC** est notre solution de masquage la plus économique. Il combine une roue dentée et un enrouleur de câble pour une meilleure polyvalence. Idéal pour toutes exigences à 2 positions et adapté à tous types de masquage (haut, bas et côté). Les modèles 120V sont certifiés CSA.

AC116-36 / AC216-30
Conçu pour les petites applications de masquage.

AC140-15 / AC240-12
Conçu pour les applications de masquage imposantes.

CARACTÉRISTIQUES

- 141 lbs/po ou 352 lbs/po.
- Idéal pour masquage haut/bas ou latéral.
- 120 VCA ou 220 VCA, 50 ou 60 Hz.
- Combinaison d'une roue dentée et d'un enrouleur de câble.
- Idéal pour ouverture et fermeture complètes du masquage.
- Télécommande sans fil incluse.
- Certifié UL.

OPTIONS

- Chaîne : #35 X 10 pieds.
- Câbles : câble de polyester 3/16" en acier gainé.
- Clavier filaire.
- Câble de communication 12 cond.

STRONG
ÉCRANS MDI

1 877 755-3795
info@strongmdi.com
www.strongmdi.com

MOTEURS DE MASQUAGE

SÉRIE AC

		AC116-36	AC140-15	AC216-30	AC240-12
Tension d'opération		110 VAC	110 VAC	220 VAC	220 VAC
Amp. Max.		2,5 A	2,5 A	2,5 A	2,5 A
Charge max. à la roue dentée	lbs	85	200	85	200
	kg	38	90	38	90
Charge max. à l'enroulement	lbs	140	320	140	320
	kg	63	145	63	145
RPM		36	15	30	12
Vitesse à la roue dentée	pi/min	31	13	26	10
	m/sec	0,16	0,07	0,13	0,05
Vitesse au tambour	pi/min	19	8	16	7
	m/sec	0,1	0,04	0,08	0,03
Couple	lbs/po	141	352	141	352
	N.m	16	40	16	40
Force	HP	0,35	0,35	0,28	0,33
	watts	260	260	208	241
Limites de révolution du système		33	33	33	33
Déplacement maximal avec la roue dentée	pieds	28	28	28	28
	mètres	8,5	8,5	8,5	8,5
Déplacement maximal avec le tambour	pieds	17	17	17	17
	mètres	5,2	5,2	5,2	5,2
Positions programmables		2	2	2	2
Démarrage et arrêt progressifs		Non	Non	Non	Non
Vitesses programmables		Non	Non	Non	Non

STRONG
ÉCRANS MDI

1 877 755-3795
info@strongmdi.com
www.strongmdi.com