

DIGITALVIEW

ÉCRAN SPÉCIALISÉ POUR PROJECTION AVANT

La surface **DIGITALVIEW**, avec son gain faible, absorbe la lumière et diminue l'effet de la lumière ambiante, offrant ainsi une expérience de visionnage optimale quel que soit l'angle. Elle accroît considérablement les niveaux de noir, permettant ainsi un contraste très élevé. Cette technologie est idéale pour les endroits très éclairés ou lorsqu'un projecteur avec une intensité de lumière élevée est utilisé.

Utilisations: Théâtre, studios, musées, parc d'attractions, salles de spectacles, lieux de cultes et d'enseignement.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Gain	0.5 (+/- 5% sur l'axe)
Perforation	Non-perforé, standard (4.5%) et micro (3.5%)
Surface	PVC gris mat
Largeur du matériau	94.5" – 2.4 m
Épaisseur	Environ 15.5 mil – 0.39 mm
Poids	Environ 0.1 lb/pi ² – 488 g/m ²
Certification	NFPA-701 <i>Veillez nous contacter pour toute demande de certification additionnelle.</i>
Bordure	Œillets en PVC aux 9 pouces, centre à centre. Pochette, velcro, boutons pression et autres options disponibles.
Emballage	Plié dans une boîte de carton.

Angle de demi-gain: > 60°

