

STRONGVIEW

STRONGVIEW L

ÉCRAN MOTORISÉ FORMAT MOYEN



Strongview Standard: largeur d'image 13'-1" (4m) à 17'-11" (5.46 m)
Strongview L: largeur d'image 18'(5.5m) à 25' (7.62m)

Le système motorisé **STRONGVIEW** est destiné aux projets qui nécessitent un écran plus petit que notre Strongview XL.

Il est équipé d'un moteur tubulaire silencieux et fiable.

La qualité de l'image est assurée par un écran parfaitement tendu. Le Strongview est disponible avec toutes nos surfaces de projection non-peintes.

CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Moteur tubulaire ½ HP certifié CSA
- ▶ Boîte de commande sans fil
- ▶ Cadre d'acier robuste 1" x 1" (25.4mm x 25.4mm)
- ▶ Tendeurs latéraux
- ▶ Poutrelle supérieure recouverte de panneaux en PVC expansé, épaisseur 3mm
- ▶ Bordures de masquage en PVC noir sur mesure
- ▶ Télécommandes portables RF sans fil inclus (2)
- ▶ Déclenchement faible voltage sur bornier (Haut/Bas/Arrêt)
- ▶ 1 fiche 110V standard (interface sans fil et contrôleur de moteur)
- ▶ Dimensions poutrelle supérieure:
Standard
Hauteur : 14" Profondeur: 10-¾" (35.5cm x 27.3cm)
Grand (L)
Hauteur: 14" Profondeur : 12" (35.5cm x 30.48cm)

OPTIONS

- ▶ Plage d'opération 220V – 240V
- ▶ Recouvrement de poutrelle supérieure en panneaux d'aluminium-composite avec noyau de polyéthylène. Ajoutez 1/8" (3.175mm) sur la hauteur et 1/4" (6.35mm) sur la largeur.
- ▶ Télécommande murale avec fil (VMR4)
- ▶ Câble d'alimentation avec connecteur de type « twist-lock »
- ▶ Support de fixation sur mesure
- ▶ Écran de projection avant ou arrière, perforé ou non-perforé (non-peint)